

33100 Series

Bearing No.	Dimensions [mm]				Basic Load Rating[KN]		>	Rotation Speed[rpm]		Weight (Kg)	ISO335 Dimensions (ABMA)	Dimensions [mm]						Installation Dimensions[mm]										Value		
								Speed Grade	Speed Limit																					
	Cor												d1	r1,2(min) r3,4(4min)			da(max)	db(min)	Da(min)	Da(max)	Db(min)	Ca(min)	Cb(min)	ra(max)	rb(max)					
33122	110	180	56	369	630	67	2600	3400	5,55	3EE	110	146	56	43	2,5	2	44	121	121	155	170	174	9	13	2	2	0,43	1,4	0,8	
33118TN9/Q	90	150	45	251	390	43	3000	4300	3,10	3DE	90	120	45	35	2,5	2	35	101	101	130	140	144	7	10	2	2	0,4	1,5	0,8	
33118/Q	90	150	45	251	390	43	3000	4300	3,10	3DE	90	120	45	35	2,5	2	35	101	101	130	140	144	7	10	2	2	0,4	1,5	0,8	
33117/Q	85	140	41	220	340	38	3400	4500	2,45	3DE	85	112	41	32	2,5	2	32	95	95	122	130	135	7	9	2	2	0,4	1,5	0,8	
33116TN9/Q	80	130	37	179	280	32,5	3600	4800	1,90	3DE	80	105	37	29	2	1,5	30	89	89	114	122	126	6	8	2	1,5	0,43	1,4	0,8	
33116/Q	80	130	37	179	280	32,5	3600	4800	1,90	3DE	80	105	37	29	2	1,5	30	89	89	114	122	126	6	8	2	1,5	0,43	1,4	0,8	
33115/Q	75	125	37	176	265	31,5	3800	5000	1,80	3DE	75	100	37	29	2	1,5	29	84	84	109	117	120	6	8	2	1,5	0,4	1,5	0,8	
33114/Q	70	120	37	172	250	30	4000	5300	1,70	3DE	70	94,8	37	29	2	1,5	28	80	79	104	112	115	6	8	2	1,5	0,37	1,6	0,9	
33113/Q	65	110	34	142	208	24	4300	5600	1,30	3DE	65	87,9	34	26,5	1,5	1,5	26	74	72	96	103	106	6	7,5	1,5	1,5	0,4	1,5	0,8	
33112/Q	60	100	30	134	170	19,6	5300	6300	0,92	3CE	60	80,4	30	23	1,5	1,5	23	67	67	88	93	96	5	7	1,5	1,5	0,4	1,5	0,8	
33111/Q	55	95	30	110	156	17,6	5000	6700	0,86	3CE	55	75,1	30	23	1,5	1,5	22	63	62	83	88	91	5	7	1,5	1,5	0,37	1,6	0,9	
33110/Q	50	85	26	100	122	13,4	6000	7500	0,59	3CE	50	67,9	26	20	1,5	1,5	20	57	57	74	78	82	4	6	1,5	1,5	0,4	1,5	0,8	
33109/Q	45	80	26	96,5	114	12,9	6700	8000	0,56	3CE	45	62,7	26	20,5	1,5	1,5	19	52	52	69	73	77	4	5,5	1,5	1,5	0,37	1,6	0,9	
33108/Q	40	75	26	91,5	104	11,4	7000	9000	0,51	2CE	40	57,5	26	20,5	1,5	1,5	18	47	47	65	68	71	4	5,5	1,5	1,5	0,35	1,7	0,9	